

Klemmschale für Dampfschlaucharmaturen nach EN14423

Safety clamp for steam hose couplings EN14423

Collier demi-coquilles vapeur DIN2826

Abrazadera de seguridad para mangueras de vapor EN14423

Obejma skorupowa do pary zgodnie EN14423

Semigusci per tubi di vapore EN 14423



www.perezperez.es



| Part-No. | Material | Hose | Size | Screw | Preis |
|----------|------------------------|--------|-------|--------|-------|
| DC13SSV | SS AISI 304 (Screw SS) | 13*6 | 24-26 | M6x20 | |
| DC19SSV | SS AISI 304 (Screw SS) | 19*7 | 32-34 | M8x25 | |
| DC25SSV | SS AISI 304 (Screw SS) | 25*7,5 | 39-41 | M8x25 | |
| DC32SSV | SS AISI 304 (Screw SS) | 32*8 | 47-50 | M8x25 | |
| DC38SSV | SS AISI 304 (Screw SS) | 38*8 | 53-56 | M10x40 | |
| DC50SSV | SS AISI 304 (Screw SS) | 50*9 | 67-69 | M10x40 | |

* Informationen zu unseren Dampfschlaucharmaturen: Betriebsdruck 18 bar / bis max. 210° bei Sattdampf / bis max. 120° bei Heißwasser

* Informations about our Steam Hose Fittings: Working Pressure 18 bar / up to 210° saturated steam / up to 120° hot water

* Informations sur nos raccords pour tuyaux de vapeur : Pression de service 18 bar / jusqu'à max. 210° pour vapeur saturée / jusqu'à max. 120° pour eau chaude

* Información sobre nuestros racores para vapor: Presión de trabajo 18 bar / hasta max. 210° para vapor saturado / hasta max. 120° para agua caliente

* Informacje o naszych złączach do pary wodnej: Ciśnienie robocze 18 bar / do 210° pary / do 120° gorącej wody

* Informazioni sui nostri raccordi per vapore: pressione di esercizio 18 bar / fino a max. 210 ° per vapore saturo / fino a max. 120 ° per acqua calda