

ALIKLER D



PROCESSING EQUIPMENT

Transporte de alimentos



APLICACIONES

Descarga de alimentos líquidos como leche, aceite, grasas, sidra, zumos de frutas, vino, cerveza y alcohol hasta un 95%.

Especialmente diseñada para muelles de carga, plantas de procesamiento y de llenado y cisternas para alimentos líquidos.

VENTAJAS

- ¹ Tubo liso, sin costuras, blanco, multiuso, para alimentos. No permite la propagación de bacterias.
- ¹ En caso de ser aplastada accidentalmente recupera su forma original.
- ¹ Los cambios bruscos de temperatura no le afectan gracias a la calidad del caucho.
- ¹ Resistente a la limpieza con detergentes (ver detalles en nuestra guía de limpieza) o con vapor hasta +130 °C.
- ¹ Revestimiento resistente a la abrasión, no manchante.
- ¹ Certificaciones internacionales.
- ¹ No contiene ftalatos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tubo interior : NBR de calidad alimentaria resistente a las grasas, blanco, liso.

Armadura : hilos sintéticos con una espiral de refuerzo en PET embebida en la pared para los diam. ≥ 50 mm.

Revestimiento : NBR/PVC resistente a las inclemencias del tiempo y al aceite, azul, bandelado.

Temperadura : -30 °C a +100 °C.

ESTÁNDAR Y CERTIFICACIONES

Reglamento EU n° 1935/2004, 2023/2006.



Reglamento FDA n° 21 CFR 177.2600.



Legislación alemana : BfR recomendación XXI cat. 2.



Legislación francesa.



Todas las pruebas relevantes de migración (Francia y FDA) fueron realizadas por el Instituto Francés de Poitiers (IANESCO) y declaradas conformes.

RACORES

Racores de diseño especial adaptados a estas aplicaciones, contáctenos para mayor información.

RG

ALIKLER D



FDA



Made in France




TRELLEBORG

ALIKLER D



FDA



**PROCESSING EQUIPMENT****ALIKLER D**

DIAM. INT. mm	DIAM. EXT. mm	PRESIÓN DE SERVICIO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN MÁXIMA bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO kg/m	LONG. MÁX m	CÓDIGO ARTÍCULO	STOCK (1) o cant min m
32.0 -0/+1	44.0 ±1.5	15	40	0.7	220	1	20	0061567	1
32.0 -0/+1	44.0 ±1.5	15	40	0.7	220	1	40	0061568	1
38.0 -0/+1	51.0 ±1.5	15	40	0.7	265	1.2	20	0061569	1
38.0 -0/+1	51.0 ±1.5	15	40	0.7	265	1.2	40	0061570	1
50.0 -0/+1	66.0 ±1.5	15	40	0.7	210	1.97	20	0061571	1
50.0 -0/+1	66.0 ±1.5	15	40	0.7	210	1.97	40	0061572	1
63.0 -0/+1	79.0 ±1.5	15	40	0.7	270	2.38	20	0061573	1
63.0 -0/+1	79.0 ±1.5	15	40	0.7	270	2.38	40	0061574	1
75.0 -0/+1	91.0 ±1.5	15	40	0.7	290	2.85	20	0061575	1
75.0 -0/+1	91.0 ±1.5	15	40	0.7	290	2.85	40	0061576	1
76.0 -0/+1	92.0 ±1.5	15	40	0.7	300	3.22		5603141	1
100.0 -0/+1	117.0 ±1.5	15	40	0.7	500	3.81	20	0061577	1
100.0 -0/+1	117.0 ±1.5	15	40	0.7	500	3.81	40	0061578	1

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

www.perezyperez.es

Digital version

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING

16/04/2019