

ALIKLER G2



PROCESSING EQUIPMENT

Transporte de alimentos



APLICACIONES

Aspiración y descarga de alimentos líquidos como vino, cerveza, leche, aceite, grasas, sidra, zumos de frutas y alcohol hasta un 95%.

Para muelles de carga, plantas de procesamiento y de llenado y cisternas para alimentos líquidos.

Línea de aire adicional para camiones cisterna con productos a granel (no salida del compresor) hasta +120 °C.

VENTAJAS

- ¹ Mayor flexibilidad, muy fácil de manejar.
- ¹ Tubo multiuso para alimentos, liso, sin costura y blanco. No permite la propagación de bacterias.
- ¹ Excelente resistencia a las torsiones.
- ¹ Los cambios bruscos de temperatura no le afectan gracias a la calidad del caucho.
- ¹ Resistente a la limpieza con detergentes (ver detalles en nuestra guía de limpieza) o con vapor hasta +130 °C.
- ¹ Revestimiento resistente a la abrasión, no manchante.
- ¹ Certificaciones internacionales.
- ¹ No contiene ftalatos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tubo interior : NBR de calidad alimentaria resistente al aceite, blanco, liso.

Armadura : hilos sintéticos con una espiral de refuerzo en acero embebida en la pared.

Revestimiento : NBR/PVC resistente a las inclemencias del tiempo y al aceite, azul, bandelado.

Temperadura : -30 °C a +100 °C.

ESTÁNDAR Y CERTIFICACIONES

Reglamento EU n° 1935/2004, 2023/2006.



Reglamento FDA n° 21 CFR 177.2600.



Legislación alemana : BfR recomendación XXI cat. 2.



Legislación francesa.



Todas las pruebas relevantes de migración (Francia y FDA) fueron realizadas por el Instituto Francés de Poitiers (IANESCO) y declaradas conformes.

RACORES

Racores de diseño especial adaptados a estas aplicaciones, contáctenos para mayor información.


RG

ALIKLER G2



TRELLEBORG

ALIKLER G2





PROCESSING EQUIPMENT

ALIKLER G2



DIAM. INT. mm	DIAM. EXT. mm	PRESIÓN DE SERVICIO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN MÁXIMA bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO kg/m	LONGITUD m	CÓDIGO ARTÍCULO	STOCK (:) o cant min m
25.0 -0/+1	37.0 ±1.0	10	30	0.9	40	0.92	20	5513357	1
25.0 -0/+1	37.0 ±1.0	10	30	0.9	40	0.92	40	5513358	1
32.0 -0/+1	44.0 ±1.0	10	30	0.9	55	1.1	20	5513359	1
32.0 -0/+1	44.0 ±1.0	10	30	0.9	55	1.1	40	5513360	1
38.0 -0/+1	50.0 ±1.0	10	30	0.9	65	1.26	20	5513361	1
38.0 -0/+1	50.0 ±1.0	10	30	0.9	65	1.26	40	5513362	1
45.0 -0/+1	57.0 ±1.0	10	30	0.9	90	1.45	20	5513363	120
45.0 -0/+1	57.0 ±1.0	10	30	0.9	90	1.45	40	5513364	120
50.0 -0/+1	62.0 ±1.5	10	30	0.9	100	1.77	20	5513365	1
50.0 -0/+1	62.0 ±1.5	10	30	0.9	100	1.77	40	5513366	1
50.0 -0/+1	65.0 ±1.5	10	30	0.9	100	2.24	20	5513383	400
50.0 -0/+1	65.0 ±1.5	10	30	0.9	100	2.24	40	5513384	400
53.0 -0/+1	65.0 ±1.5	10	30	0.9	110	1.86	20	5513367	1
53.0 -0/+1	65.0 ±1.5	10	30	0.9	110	1.86	40	5513368	1
63.0 -0/+1	76.0 ±1.5	10	30	0.9	135	2.24	20	5513369	1
63.0 -0/+1	76.0 ±1.5	10	30	0.9	135	2.24	40	5513370	1
70.0 -0/+1	84.5 ±1.5	10	30	0.9	175	3.07	20	5513371	120
70.0 -0/+1	84.5 ±1.5	10	30	0.9	175	3.07	40	5513372	120
75.0 -0/+1	89.5 ±1.5	10	30	0.9	190	3.29	20	5513373	1
75.0 -0/+1	89.5 ±1.5	10	30	0.9	190	3.29	40	5513374	1
75.0 -0/+1	91.0 ±1.5	10	30	0.9	190	3.53	20	5513385	200
75.0 -0/+1	91.0 ±1.5	10	30	0.9	190	3.53	40	5513386	200
76.0 -0/+1	90.5 ±1.5	10	30	0.9	200	3.45	20	5513980	∞
76.0 -0/+1	90.5 ±1.5	10	30	0.9	200	3.45	40	5513981	1
89.0 -0/+1	104.5 ±1.5	10	30	0.9	275	3.89	20	5513375	80
89.0 -0/+1	104.5 ±1.5	10	30	0.9	275	3.89	40	5513376	80
100.0 -0/+1	115.5 ±1.5	10	30	0.9	400	4.4	20	5513377	1
100.0 -0/+1	115.5 ±1.5	10	30	0.9	400	4.4	40	5513378	1
125.0 -0/+1	145.5 ±2.0	10	30	0.9	600	6.74	10	5513379	1
125.0 -0/+1	145.5 ±2.0	10	30	0.9	600	6.74	20	5513380	1
150.0 -0/+1	171.5 ±2.0	10	30	0.9	700	8.35	10	5513381	1
150.0 -0/+1	171.5 ±2.0	10	30	0.9	700	8.35	20	5513382	1

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

∞ Según disponibilidad.

Digital version




TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING



www.perezyperez.es

16/04/2019