

BIOVAST



PROCESSING EQUIPMENT

Hidrolimpieza



APLICACIONES

Para la limpieza con vapor hasta +165 °C y con agua caliente en plantas procesadoras de alimentos.

También para el transporte de alimentos líquidos calientes.

Para montajes en enrollador.

VENTAJAS

- 1 Manguera especialmente diseñada para lecherías, fábricas de conservas, mercados de pescado, etc.
- 1 Muy flexible.
- 1 Revestimiento que no mancha.
- 1 Resistente a grasas vegetales y animales.
- 1 No contiene ftalatos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tubo interior : NBR de calidad alimentaria resistente al aceite, blanco, liso.

Armadura : hilos sintéticos.

Revestimiento : NBR/PVC resistente al aceite y al agua, azul, liso.

Temperatura :

Agua : -20 °C a +100 °C, PS=20bar.

Vapor calentado o recalentado : +165 °C/6bar.

ESTÁNDAR Y CERTIFICACIONES

Reglamento EU n° 1935/2004, 2023/2006.



Reglamento FDA n° 21 CFR 177.2600.



Legislación alemana : BfR recomendación XXI cat. 2.



Legislación francesa.



Todas las pruebas relevantes de migración (Francia y FDA) fueron realizadas por el Instituto Francés de Poitiers (IANESCO) y declaradas conformes.

RACORES

Racores de diseño especial adaptados a estas aplicaciones, contáctenos para mayor información.



**PROCESSING EQUIPMENT****BIOVAST**

DIAM. INT. mm	DIAM. EXT. mm	PRESIÓN DE SERVICIO (VAPOR) bar	PRESIÓN DE SERVICIO (AGUA) bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO kg/m	LONGITUD m	CÓDIGO ARTÍCULO	STOCK (1) o cant min m
13.0 ±0.8	23.0 ±0.9	6	20	60	65	0.36	20	0200331	1
13.0 ±0.8	23.0 ±0.9	6	20	60	65	0.36	40	0200332	1
13.0 ±0.8	23.0 ±0.9	6	20	60	65	0.36	60	0071327	1
13.0 ±0.8	23.0 ±0.9	6	20	60	65	0.36	80	0200328	1
16.0 ±1.0	26.0 ±1.0	6	20	60	85	0.43	20	0200333	1
16.0 ±1.0	26.0 ±1.0	6	20	60	85	0.43	40	0200334	1
16.0 ±1.0	26.0 ±1.0	6	20	60	85	0.43	80	0200329	1
19.0 ±1.0	31.0 ±1.0	6	20	60	100	0.59	20	0200335	1
19.0 ±1.0	31.0 ±1.0	6	20	60	100	0.59	40	0200336	1
19.0 ±1.0	31.0 ±1.0	6	20	60	100	0.59	80	0200330	1
25.0 ±1.0	37.0 ±1.0	6	20	60	125	0.69	20	0200337	1
25.0 ±1.0	37.0 ±1.0	6	20	60	125	0.69	40	0200338	1

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

www.perezyperez.es

Digital version

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING

06/03/2019