

BIOVAST RED



PROCESSING EQUIPMENT

Hidrolimpieza



APLICACIONES

Para operaciones de limpieza y lavado en la industria alimentaria.

También para el transporte de alimentos líquidos acuosos, ácidos, alcohólicos o grasos.

VENTAJAS

- ¹ Puede utilizarse en cualquier entorno de la industria alimentaria (lecherías, mataderos, etc.).
- ¹ Muy flexible.
- ¹ Revestimiento que no mancha.
- ¹ No contiene ftalatos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tubo interior : NBR de calidad alimentaria resistente al aceite, blanco, liso.

Armadura : hilos sintéticos.

Revestimiento : NBR/PVC resistente al aceite y al agua, rojo, liso.

Temperatura :
Agua : -20 °C to +100 °C/WP=20bar.
Vapor : +165 °C/6bar.

ESTÁNDAR Y CERTIFICACIONES

Reglamento EU n° 1935/2004, 2023/2006.



Reglamento FDA n° 21 CFR 177.2600.



Legislación francesa.



Todas las pruebas relevantes de migración (Francia y FDA) fueron realizadas por el Instituto Francés de Poitiers (IANESCO) y declaradas conformes.


RACORES

Racores de diseño especial adaptados a estas aplicaciones, contáctenos para mayor información.

TRELLEBORG



BIOVAST  -  - WP 20 BAR STEAM/VAPEUR 165 °C - 6 BAR - Made in France



y en hueco grabado : semana/año - batch number - 165 °C - 6BAR

**PROCESSING EQUIPMENT****BIOVAST RED**

DIAM. INT. mm	DIAM. EXT. mm	PRESIÓN DE SERVICIO (VAPOR) bar	PRESIÓN DE SERVICIO (AGUA) bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO kg/m	LONGITUD m	CÓDIGO ARTÍCULO	STOCK (1) o cant min m
13.0 ±0.8	23.0 ±0.9	6	20	60	65	0.36	20	5513767	1
13.0 ±0.8	23.0 ±0.9	6	20	60	65	0.36	40	5513768	1
13.0 ±0.8	23.0 ±0.9	6	20	60	65	0.36	60	5513769	1
16.0 ±1.0	26.0 ±1.0	6	20	60	85	0.43	20	5513770	1
16.0 ±1.0	26.0 ±1.0	6	20	60	85	0.43	40	5513771	1
19.0 ±1.0	31.0 ±1.0	6	20	60	100	0.59	20	5513772	1
19.0 ±1.0	31.0 ±1.0	6	20	60	100	0.59	40	5513773	1
25.0 ±1.0	37.0 ±1.0	6	20	60	125	0.69	20	5513774	1
25.0 ±1.0	37.0 ±1.0	6	20	60	125	0.69	40	5513775	1

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).



www.perezyperes.es

