

KLENET



PROCESSING EQUIPMENT

Hidrolimpieza



APLICACIONES

Lavado con agua caliente en la industria alimenticia, fábricas de conservas, lecherías, mataderos, etc.

VENTAJAS

- ¹ Excelente resistencia a las altas temperaturas.
- ¹ Lisa para el manejo fácil con color suave, revestimiento no manchante.
- ¹ Excelente resistencia del revestimiento a las grasas animales y vegetales.
- ¹ No contiene ftalatos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tubo interior : NBR de calidad alimentaria, resistente al aceite, blanco, liso.

Armadura : hilos sintéticos.

Revestimiento : NBR/PVC resistente al agua y al aceite, azul, liso.

Temperatura : -20°C a +95°C.

ESTÁNDAR Y CERTIFICACIONES

Reglamento EU n° 1935/2004, 2023/2006.



Reglamento FDA n° 21 CFR 177.2600.



Legislación alemana : BfR recomendación XXI cat. 3.



Legislación francesa.



Todas las pruebas relevantes de migración (Francia y FDA) fueron realizadas por el Instituto Francés de Poitiers (IANESCO) y declaradas conformes.


RACORES

Racores de diseño especial adaptados a estas aplicaciones, contáctenos para mayor información.

TRELLEBORG

KLENET - 7 - WP 10 BAR

95°C - Made in France



**PROCESSING EQUIPMENT****KLENET**

DIAM. INT. mm	DIAM. EXT. mm	PRESIÓN DE SERVICIO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO kg/m	LONGITUD m	CÓDIGO ARTÍCULO	STOCK (1) o cant min m
13.0 ±0.5	21.4 ±0.7	10	30	80	0.3	20	0060962	1
13.0 ±0.5	21.4 ±0.7	10	30	80	0.3	40	0060961	1
13.0 ±0.5	21.4 ±0.7	10	30	80	0.3	60	0060952	4620
13.0 ±0.5	21.4 ±0.7	10	30	80	0.3	120	0060953	1
16.0 ±0.7	25.0 ±0.8	10	30	95	0.38	20	0060964	1
16.0 ±0.7	25.0 ±0.8	10	30	95	0.38	40	0060963	1
16.0 ±0.7	25.0 ±0.8	10	30	95	0.38	60	0060954	1440
16.0 ±0.7	25.0 ±0.8	10	30	95	0.38	120	0060955	1
19.0 ±0.7	28.4 ±0.8	10	30	115	0.48	20	0060966	1
19.0 ±0.7	28.4 ±0.8	10	30	115	0.48	40	0060965	1
19.0 ±0.7	28.4 ±0.8	10	30	115	0.48	60	0060956	1
25.0 ±1.0	35.0 ±1.1	10	30	155	0.62	20	0060968	1
25.0 ±1.0	35.0 ±1.1	10	30	155	0.62	40	0060967	1
25.0 ±1.0	35.0 ±1.1	10	30	155	0.62	60	0060957	1020

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

www.perezyperez.es

Digital version

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING

11/03/2019