

mendi



www.perezyperez.es

FICHA TÉCNICA
REF: 045W

LÍNEA WIN

FERRO

S3L+FO+HI+HRO ESD

CERTIFICACIÓN:
EN ISO 20345-2022
ESD: EN 61340-4-3: 2020

Diseño moderno y versátil.
Corte piel flor lisa y bandas de visibilidad. ESD: alta disipación de cargas electrostáticas.
Forros 3D transpirables.
Altas prestaciones en ergonomía, flexión, confort y transpiración.
Plantilla antibacteriana termoconformada.



DESCRIPCIÓN:

Bota fabricada en piel flor lisa hidrofugada de primera calidad. Cuello acolchado en textil 3D y cordura textil anti-abrasión. Suela en caucho nitrilo con suela intermedia de poliuretano expandido y antideslizante SRC. Puntera de seguridad de fibra de vidrio, anatómica, a magnética y plantilla anti perforación multicapas textiles. Cierre áncora/cordones. Plantilla antibacteriana termoconformada. Reflectantes de visibilidad laterales traseros y logos reflectantes. Calzado 100% NO METAL.

CARACTERÍSTICAS



CORTE:		Piel flor lisa hidrofugada negra. Cuello en Cordura anti abrasión.		
FORRO:	TRASERO	Textil tridimensional verde y negro absorbente y transpirable. Tira de sujeción talón.		
	PALA	Tela sin tejer polyester foam. 652 gr/ml tipo fibras aglomeradas.		
LENGÜETA O FUELLE:		Exterior en Cordura gris anti-abrasión, interior en textil 3D verde transpirable.		
PALMILLA:		Textil alta tenacidad cero penetración.		
SUELA:	COMPOSICIÓN:	Suela en caucho nitrilo con suela intermedia de poliuretano expandido.		
	COEFICIENTES DE DESLIZAMIENTO:	SRA	PLANO	n/a
			TACÓN	n/a
		SRB	PLANO	n/a
			TACÓN	n/a
CALIFICACIÓN:		SRC		
PUNTERA:		HFCD FiberGlass amagnética, alta resistencia a los impactos, efecto memoria,anatómica, térmicamente aislante. Peso 45 grs.		
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN:		Textil multicapa de fibras entrelazadas antiperforación (1.100 N)		
PLANTILLA CONFORT:		Plantilla Comfort WIN		
OTROS VALORES A DESTACAR:	HORMA:	Horma extra-ancha		
	RANGO TALLAS:	36-48		
	PESO:	1.200 gramos		
	OTROS:	Reflectantes laterales y trasero.		

Nº CERTIFICADO: CE-LEC ITASLNB22024682

